



Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

Mobil Commercial Vehicle Lube , Colombia

Aceite de tecnología sintética de alto rendimiento para motores diésel

Descripción del producto

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection es un aceite de tecnología sintética para motores diésel que ayuda a prolongar la vida útil del motor, lo cual le p
operar su negocio con confianza. Este producto cumple o excede los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y ofrece un alto desempe
aplicaciones tanto dentro como fuera de la carretera.

Siendo totalmente compatible con versiones anteriores, Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection ofrece un desempeño excepcional tanto en diseños nuevos
antiguos de motores de servicio pesado. En consecuencia, este aceite cumple o excede los requerimientos de las categorías de servicio CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS,
CH-4 de API, así como con los requisitos de fabricantes clave. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection también puede utilizarse en motores de gasolir
requieren la especificación API SN y es apto para utilizarse en aplicaciones que requieren las especificaciones ISUZU y MAN.

Desarrollado en estrecha colaboración con los principales fabricantes de equipos originales, Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection está recomendado pa
utilizado en una amplia gama de aplicaciones y entornos operativos de servicio pesado.

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac Modern 15W-40 Súper Protección está formulado para ofrecer un desempeño prolongado hasta en un 50% más allá que los intervalos de cambio de
recomendados por el fabricante del equipo original¹. Esta formulación con tecnología sintética de propiedad exclusiva ofrece hasta un promedio de un 50 % n
protección contra el desgaste que la requerida en las pruebas de motores API CK-4, una estabilidad de oxidación sobresaliente y una retención de TBN extraordinar
Mobil Delvac Modern 15W-40 Súper Protección también proporciona una extraordinaria resistencia al consumo de aceite, la oxidación, el desgaste corrosivo y ab
y los depósitos a altas temperaturas.

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Excelente estabilidad a la oxidación	Posibilidad de intervalos prolongados entre cambi aceite de hasta 1,5 veces el promedio d recomendación de intervalos entre cambios de a de los fabricantes de los equipos originales ¹ .
Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo	Proporciona hasta un promedio de un 50% má protección contra el desgaste que la requerida e pruebas de motores API CK-4.
Cumple con las especificaciones más exigentes de los principales fabricantes de equipos originales y con la más reciente categoría API de servicio de gasolina	Un solo aceite de motor para operaciones de mixtas
Excelente control del hollín y la viscosidad	Mayor eficiencia del motor, larga vida útil del mo larga vida útil del aceite.
Excelente control del consumo de aceite	Menores costos de aceite debido a una n reposición durante la operación
Sobresaliente reserva de TBN	Protección contra la corrosión e intervalos prolong entre cambios de aceite tanto para motores nu como viejos
Fluidez y facilidad de bombeo a bajas temperaturas	Formulado para un arranque suave en climas fríos
Compatibilidad con los componentes	Larga vida útil de las empaquetaduras y sellos

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisitos de API CK-4 y CJ-4	Larga vida de los equipos de postratamiento de escape (DPF, DOC y SCR)
1 Basado en el promedio de los intervalos entre cambios de aceite de los fabricantes de motores de los EE.UU. según la recomendación API CK-4 / API FA-4. Los resultados varían según la condición del vehículo/motor, la conducción y las condiciones ambientales. Consulte al fabricante del equipo original o a ExxonMobil antes de implementar intervalos de cambios de aceite prolongados, especialmente si el equipo/vehículo está bajo garantía.	

Aplicaciones

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection está formulado para ofrecer un desempeño prolongado hasta en un 50% más allá que los intervalos de cambio de recomendados por el fabricante del equipo original¹. Esta formulación con tecnología sintética de propiedad exclusiva ofrece hasta un promedio de un 50 % n protección contra el desgaste que la requerida en las pruebas de motores API CK-4, una estabilidad de oxidación sobresaliente y una retención de TBN extraordinar

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection también proporciona una extraordinaria resistencia al consumo de aceite, la oxidación, el desgaste corrosivo y abra los depósitos a altas temperaturas.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación 93K222 de Detroit Fluids
Especificación 93K218 de Detroit Fluids
VOLVO VDS-4.5
Aprobación MB 228.31
DQC II-18 LA
Mack EO-O Premium Plus
MACK EOS-4.5
VOLVO VDS-3
VOLVO VDS-4
CAMIONES RENAULT RLD-3
Mack EO-N Premium Plus 03

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
VOLVO VDS-2

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CH-4
API CI-4
API CI-4 PLUS

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CJ-4
API CK-4
API SM
API SN
ACEA E7
ACEA E9
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
API SL
Caterpillar ECF-3
API SP
JASO DH-2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	109
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14,8
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,87
Índice de viscosidad, ASTM D2270	139
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D4739	9,7
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,9

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias menos que se indique lo contrario.

11-2023
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento es destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved